

めっき剥離剤 (Ni、Au、Sn、はんだ)

商品名	特徴	品番・作業条件	荷姿	用途
リップスターNC-1 NC-2	<ul style="list-style-type: none"> ■ ノーシアン、ニッケル剥離剤 ● 鉄素地のスマットが残らない ● 素地を痛めない ● 快削鋼上のニッケル剥離に最適 	NC-1 160g/ℓ NC-2 270ml/ℓ NaOH 0~30g/ℓ or NC-1 80g/ℓ NC-2 180ml/ℓ	16kg 18L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 無電解ニッケル ● 電解ニッケル ● 金型 ● ネオジム磁石 ● 機械部品 ● シャフト
リップスターNC-11 NC-22	<ul style="list-style-type: none"> ■ ノーシアン、ニッケル剥離剤 ● 電気ニッケルがよくとれる ● 素地を痛めない 	NC-11 60g/ℓ NC-22 200ml/ℓ 70℃	12kg 20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電解ニッケル ● 無電解ニッケル ● 機械部品
リップスターNC-100 NC-200	<ul style="list-style-type: none"> ■ ノーシアン、ニッケル剥離剤 ● 熱処理後も剥離できる ● 浴の処理能力が長い ● 電解ニッケルと無電解ニッケルの剥離が兼用できる 	NC-100 160g/ℓ NC-200 280ml/ℓ or NC-100 80g/ℓ NC-200 180ml/ℓ	16kg 20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 無電解ニッケル ● 電解ニッケル ● 機械部品
リップスターNC-10 NC-20 NC-30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ノーシアン ● 銅、真鍮素地上のニッケル剥離剤 ○ 素地をあまり痛めない 	NC-10 30g/ℓ NC-20 30g/ℓ NC-30 500ml/ℓ NaOH 50g/ℓ	3kg 3kg 20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 無電解ニッケル ● 電解ニッケル ● 銅、真鍮品
リップスターS	<ul style="list-style-type: none"> ■ シアンタイプ、ニッケル剥離剤 ● 安価 ● 素地を痛めない ● 速度が速い 	リップスターS 60~100g/ℓ NaCN 100g/ℓ	24kg	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電解ニッケル ● 無電解ニッケル
リップスターEV	<ul style="list-style-type: none"> ■ めっき治具用、銅、ニッケル、クロム電解剥離剤 ● 補給のみで使用できる ● 金具分は沈殿して、ろ過除去できる ● 有害なガスは発生しない ● 剥離スピードが速い 	リップスターEV 33%	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ めっき治具 ● 支骨はステンレス材 ● 電気ニッケルめっき治具 ● プラめっき治具
リップスターゴールド LG-7DL	<ul style="list-style-type: none"> ■ 金めっきの剥離速度が非常に速い ● 薬品コストが安価 ● LG-7DP (粉末タイプ) もあります 	LG-7DL 200ml/ℓ KCN 50g/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ いろいろな素材上の金皮膜、スパッター、蒸着膜
リップスターゴールド LG-8L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 下地の銅やニッケルを痛めることなく金めっきを剥離できる ● 金めっき剥離後の再生の金めっきがきれいにできる 	LG-8L 200ml/ℓ KCN 50g/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 銅上の金めっき ● 銅上のNi+金めっき ● リードフレーム
リップスターE-400	<ul style="list-style-type: none"> ■ はんだ、すず電解剥離剤 ● すず合金も剥離できる ● フッ化物を含まない 	リップスターE-400 250ml/ℓ 20μm/h (7A/dm ² :9:1はんだ)	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 治具の剥離
リップスターNC-101	<ul style="list-style-type: none"> ■ はんだ、鉛剥離剤 ● 硝酸、過酸化水素、フッ化物を含有しない ● 銅素材のエッチングが少ない ● ガスやミストの発生がない ● 剥離速度が速い、Pbも剥離する 	NC-101-A 500ml/ℓ NC-101-B 500ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ PCB ● リードフレーム ● コネクター