

電気ニッケル用光沢剤

商品名	特徴	品番・作業条件	荷姿	用途
リーベライトL-0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 光沢ニッケル用、一次光沢剤 ● 浴の管理が容易 ● 皮膜がやわらかい ● 超厚付けが可能(数cm) 	L-0 5~20ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電子部品 ● 一般用 ● 製鉄用途
リーベライトL-1	<ul style="list-style-type: none"> ■ 光沢ニッケル用、一次光沢剤 ● スタンダード 	L-1 15~25ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電子部品 ● 一般用
リーベライトL-1A	<ul style="list-style-type: none"> ■ 光沢ニッケル用、一次光沢剤 ● レベリングがよくなる 	L-1A 15~25ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 一般用 ● どんな用途にも使用可能 ● ディスプレイ用品 ● 自動車部品 ● 高級装飾品 ☆ ベストセラー
リーベライトL-2AX	<ul style="list-style-type: none"> ■ 光沢ニッケル用、二次光沢剤 ● 光沢がよい 	L-2AX 0.1~3.0ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 高級品 ● ディスプレイ用品
リーベライト ブラックL-BK	<ul style="list-style-type: none"> ■ 光沢ニッケル用、二次光沢補助剤 ● 黒味のある光沢 	L-1A 20ml/ℓ L-2AX 0.3ml/ℓ L-BK 0.2~1.0ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 高級品 ● ディスプレイ用品
リーベライトL-2GH	<ul style="list-style-type: none"> ■ 光沢ニッケル用、二次光沢剤 ● 若干白っぽい光沢 ● 金めっきの色調がよくなる 	L-1A 20ml/ℓ L-2GH 0.3~1.8ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ どんな用途にも使用可能 ● しおり、金ボタン ● 金めっきの下地 ● 高級装飾品
リーベライト RSレベラー	<ul style="list-style-type: none"> ■ 光沢ニッケル用、二次光沢補助剤 ● レベリング強化剤 	L-1 0.3~0.4ml/ℓ RSレベラー 0.2~0.4ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 自動車部品 ● ホイールナット ● 装飾用
リーベライトL-2B	<ul style="list-style-type: none"> ■ バレル用ニッケル、二次光沢剤 	L-1 20ml/ℓ L-2B 0.2~0.8ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ バレル専用 ● 電子部品 ● ネオジム
リーベライトBR-500	<ul style="list-style-type: none"> ■ バレル用ニッケル光沢剤 ● 一液性 ● 低電流部のつきまわりがよい ● 浴の管理が容易 	L-1A 20ml/ℓ (建浴時のみ) BR-500 0.2~1.0ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ バレル専用 ● どんな用途にも使用可能 ● コイン ☆ ベストセラー
リーベライトL-200A	<ul style="list-style-type: none"> ■ ラック用ニッケル光沢剤 ● 一液性 ● 高電流密度でレベリングのよい、まったりとした鏡面光沢がえられる ● クロムめっきのつきまわりがよい 	L-1 20ml/ℓ (建浴時のみ) L-200A 0.6ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 高級自動車部品 ● バンパー ● バイク用マフラー ● 高級ホテル備品
TBT-40	<ul style="list-style-type: none"> ■ 光沢ニッケルつきまわり性改良剤 ● 光沢範囲が広がる 	TBT-40 5ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ ワット浴 ● 光沢浴
リーベライトSB-71 SB-72	<ul style="list-style-type: none"> ■ 半光沢ニッケル用光沢剤 ● 皮膜が柔らかで応力が少ない ● 高電流密度(40A/dm²)が流せる ● 光沢が広い電流密度にわたり一定 ● 耐食性がよい ● 折り曲げ、深しぼり用 ● レベリングがよい ● はんだ付け性がよい 	SB-71 1~2ml/ℓ SB-72 1~2ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ めっき鋼板 ● 自動車部品 ● フープめっき ● 電池ケース ● 事務用品 ● 電子部品 ☆ ベストセラー
リーベライトSB-922	<ul style="list-style-type: none"> ■ 半光沢ニッケル用光沢剤 ● 一液性 ● 浴の管理が容易 	SB-72 2ml/ℓ (建浴時のみ) SB-922 0.2~1.0ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 自動車部品 ● 家電 ● 装飾用 ● 高級ホテル備品
NS-AP	<ul style="list-style-type: none"> ■ ニッケルめっき用ピット防止剤 ● ピット防止の決定版 	10~20ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ ワット浴 ● 光沢浴 ● 半光沢浴